

Сравнительная таблица армирующих составов (покрытий) *FASTEK* для изготовления фасадного декора из пенополистирола или минераловатной плиты

| Технические и эксплуатационные характеристики | DECOR Tehno | DECOR Premium | DECOR Soft жесткий | DECOR Soft эластичный | DECOR, DECOR S | DECOR Extra S |
|--|-----------------|------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|
| Состав наполнителя | кварцевый песок | мраморная крошка | микрокальцит | | кварцевый песок | |
| Цвет | бежевый | молочный | от белого до светло-бежевого | | темно-серый | |
| Шероховатость | +++ | ++ | + | + | ++++ | ++++ |
| Способы нанесения: протяжной станок | да | | | | нет | |
| напыление | + | ++ | +++ | +++ | +++ | нет |
| вручную | нет | | | | +++ | |
| Жесткость (твердость) | +++ | +++ | ++ | ++ | +++++ | |
| Эластичность (гибкость) | ++ | ++ | ++ | ++++ | + | + |
| Морозостойкость | +++ | +++ | +++ | +++ | ++++ | |
| Водостойкость | ++ | ++ | +++ | | ++++ | |
| Прочность (стойкость к механическим нагрузкам) | +++ | +++ | ++ | ++ | ++++ | |
| Механическая обработка | нет | + | +++ | +++ | нет | |
| Трещиностойкость | +++ | +++ | +++ | +++ | ++++ | |
| Стойкость к ударным нагрузкам | +++ | +++ | ++ | ++ | ++++ | |
| Работа в толстых слоях (свыше 4 мм) | +++ | +++ | ++ | ++ | +++ | |